

kliknij w obrazek aby zobaczyć więcej zdjęć

Czujnik CZP-2KDYPAS



[powiększ](#)

Wariant o szerokości 10cm



Wariant 3-elektrodowy

Zastosowanie: szamba, lub inne zbiorniki domowe.

Szerokie rozstawienie elektrod (około 30 cm), zapobiega osadzaniu się nieczystości, co znacząco wpływa na żywotność i trwałość czujnika. Możliwe inne warianty szerokości np 10cm itp.

Współpracuje z przetwornikiem [DPZ-2R](#)

- dwuelektrodowy lub trzelektrodowy*
- materiał elektrod : A2 (304 ; 0H18N9) - opcje A4 (316) , OH22N24M4TCu (DIN1013) lub inny *
- mocowanie: dławik PG11
- przyłącze kablowe OWY 1,5mm2 (długość wg. zamówienia)
- materiał izolacji elektrod PeX lub inny *
- max temperatura pracy 80°C
- ciśnienie nominalne 0.5 bar

*na zamówienie

[karta katalogowa szerokość 30cm - pdf](#) 

EIEWIN

Czujniki sygnalizacji poziomu szamba

[karta katalogowa szerokość 10cm- pdf](#) 

[karta katalogowa trzy elektrody - pdf](#) 
