

EIEWIN

Wielotorowe zestawy przetworników DPZ-2R

Zestaw przetwornikowy 1xDPZ-2R



- Liczba torów: 1
 - Obudowa: izolacyjna PC
 - Stopień ochrony: IP 67
 - Dopuszczalne temperatury: -25 do 50°C (bez nasłonecznienia)
-

Zestaw przetwornikowy 2xDPZ-2R



EIEWIN

Wielotorowe zestawy przetworników DPZ-2R

- Liczba torów: 2
 - Obudowa: izolacyjna PC
 - Stopień ochrony: IP 67
 - Dopuszczalne temperatury: -25 do 50°C (bez nasłonecznienia)
-

Zestaw przetwornikowy 3xDPZ-2R



- Liczba torów: 3
 - Obudowa: izolacyjna PC
 - Stopień ochrony: IP 67
 - Dopuszczalne temperatury: -25 do 50°C (bez nasłonecznienia)
-

Zestaw przetwornikowy 4,5,6xDPZ-2R



EIEWIN

Wielotorowe zestawy przetworników DPZ-2R

- Liczba torów: 4,5,6 *
- Obudowa: izolacyjna PC
- Stopień ochrony: IP 67
- Dopuszczalne temperatury: -25 do 50°C (bez nasłonecznienia)

*na zamówienie
