

Miernik MP - 03 tablicowy

- tani i niezawodny
- wejście impulsowe lub analogowe, 4-20 mA lub 0-5 V I (lub inne - opcja)
- wskazania wartości chwilowej i sumy na dwuwierszowym podświetlanym wyświetlaczu LCD
- nastawialny zakres (waga impulsu)
- wyjście impulsowe lub analogowe, 4-20 mA lub 0-5 V (lub inne - opcja)
- dwa niezależne tory progowe (lub więcej - opcja) z łatwo nastawialnymi progami
- wyjścia przekaźnikowe stykowe z optyczną sygnalizacją ich stanu (przez LED)
- małe wymiary 90x90x60 mm
- obudowa tablicowa
- opcjonalnie możliwość stosowania z wieloma (do 8) dowolnymi czujnikami z sygnałem impulsowym i/ lub analogowym, wraz z ewentualną linearyzacją, do pomiaru, sygnalizacji i regulacji poziomu, przepływu, ciśnienia, temperatury itp

[karta katalogowa - pdf](#) 

Miernik MP - 03 skrzynkowy

- tani i niezawodny
- wejście impulsowe lub analogowe, 4-20 mA lub 0-5 V I (lub inne - opcja)
- wskazania wartości chwilowej i sumy na dwuwierszowym podświetlanym wyświetlaczu LCD
- nastawialny zakres (waga impulsu)
- wyjście impulsowe lub analogowe, 4-20 mA lub 0-5 V (lub inne - opcja)
- dwa niezależne tory progowe (lub więcej - opcja) z łatwo nastawialnymi progami
- wyjścia przekaźnikowe stykowe z optyczną sygnalizacją ich stanu (przez LED)
- małe wymiary 125x125x75 mm
- obudowa naścienna - IP 67
- opcjonalnie możliwość stosowania z wieloma (do 8) dowolnymi czujnikami z sygnałem impulsowym i/ lub

EIEWIN

Mierniki elektroniczne MP-03

analogowym, wraz z ewentualną linearyzacją, do pomiaru, sygnalizacji i regulacji poziomu, przepływu, ciśnienia, temperatury itp

[karta katalogowa - pdf](#) 
